

ARIA Packaging SARL au capital de 4000€  
228 rue de Cumières 51530 DIZY  
06.80.56.96.55 - [www.aria-packaging.com](http://www.aria-packaging.com)



●  
solution d'étiquetage

# EVE ÉTIQUETEUSE POUR VIN EFFERVESCENT



L'étiqueteuse EVE est une machine semi-automatique permettant le sertissage de la coiffe de sur bouchage et l'étiquetage jusqu'à 3 postes (étiquette, contre étiquette, collerette).

L'étiqueteuse EVE est une machine permettant de faire les demies, les bou-

teilles, les magnums et certaines bouteilles spéciales (sauf les formes coniques ou de quille).

L'orientation de la coiffe se fera manuellement en entrée de machine.

Suite au capsulage, l'étiqueteuse EVE dispose un cycle d'étiquetage automatique avec des réglages simples pour faire différents formats d'étiquettes accessibles par


un écran tactile. Cet écran vous permettra d'enregistrer 30 formats différents.

L'orientation pour l'étiquetage se fera par une cellule UV, grâce au spot situé sur la coiffe.



L'étiqueteuse EVE possède un châssis en inox sur roulettes facilitant sa mobilité.

Un vérin pneumatique permettra une bonne pression sur le produit pour une meilleure application sur celui-ci.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

.....

<b>Largeur machine</b>	1750 mm
<b>Profondeur machine</b>	1100 mm
<b>Hauteur machine</b>	1800 mm
<b>Alimentation électrique</b>	Monophasé 230V 50Hz
<b>Alimentation en air</b>	6 bars
<b>Diamètre de produit</b>	60 à 120 mm Adaptation possible sur demande
<b>Largeur d'étiquette</b>	25 mm minimum / pas de maximum
<b>Hauteur d'étiquette</b>	140 mm en standard 190 mm sur demande
<b>Cadence</b>	Jusque 700 bouteilles/heure

## OPTIONS

.....

Marquage de lot ou de DLC par jet d'encre
Marquage de lot par incision
Poste de pose de contre-étiquette
Cellule ultrason pour les étiquettes transparentes
Table tournante motorisée de sortie
Encolleur de goulot

## CAHIER DES CHARGES

.....

	Étiquette et contre étiquette	collerette
<b>Diamètre de mandrin</b>	76 mm	76 mm
<b>Diamètre de bobine max.</b>	280 mm	200 mm
<b>Hauteur de laize max.</b>	140 mm	235 mm
<b>Distance d'échenillage</b>	Minimum 3 mm	Minimum 3 mm
<b>Enroulement</b>	Extérieur gauche	Extérieur en pied

